



„PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ Sp. z o.o.

16-020 Czarna Białostocka ul. Piłsudskiego 62

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 28 966 000,00 zł

☎ 85 710-17-19, 710-21-53 📠 85 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl

PKO BP S.A. Oddział Czarna Białostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Białostocka, dnia 29.03.2018r.

Zapytanie ofertowe

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na malowanie elewacji stalowej budynku ciepłowni w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabryczna 34

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego przeprowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych, w tym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”.

I. ZAMAWIAJACY

„Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 62,

16-020 Czarna Białostocka

KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074

Tel/fax: (85)710 17 19

e-mail: biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalne.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Malowanie elewacji stalowej budynku ciepłowni w Czarnej Białostockiej przy ul. Fabrycznej 34.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Ściana budynku- płyty stalowe warstwowe powierzchnia ok. 140m²

- mechaniczne czyszczenie przez piaskowanie ściany budynku
- jednokrotne malowanie farbą do gruntowania przeznaczoną do stosowania na zewnątrz
- dwukrotne malowanie ściany- farba nawierzchniowa RAL kolor niebieski – dobrany do pozostałej części budynku

2. Balkony i balustrady –szt. 4

- mechaniczne czyszczenie przez piaskowanie
- jednokrotne malowanie farbą do gruntowania przeznaczoną do stosowania na zewnątrz
- dwukrotne malowanie
 - balkon (farba nawierzchniowa kolor czarny)
 - balustrada (farba nawierzchniowa kolor żółty)

3. Drabinki włazowe – szt 4

- mechaniczne czyszczenie przez piaskowanie
- jednokrotne malowanie farbą do gruntowania przeznaczoną do stosowania na zewnątrz
- dwukrotne malowanie- farba nawierzchniowa kolor żółty

4. Słupy wsporcze rurociągu wys. 400mm – konstrukcja szkieletowa szt. 2

- a) mechaniczne czyszczenie przez piaskowanie
- b) jednokrotne malowanie farbą do gruntowania przeznaczoną do stosowania na zewnątrz
- c) dwukrotne malowanie- farba nawierzchniowa kolor szary

III. WYMAGANIA WYKONANIA ZADANIA

1. Wykonanie robót:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu **sposób realizacji przedmiotu zamówienia- Załącznik Nr 3** zapytania ofertowego uwzględniający warunki w jakich wykonywane będą roboty malarskie.

Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb- dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. materiałów. Do mieszania należy używać czystych pojemników plastikowych lub metalowych.

Wykonywane powłoki powinny być najwyższej jakości, z jednorodną grubością warstw , kryciem i wyglądem ,bez namalowań i niedomalowań itp. wad.

Powłoki powinny być nakładane ściśle wg, instrukcji i zaleceń producenta zastosowanej farby. Grubość suchej powłoki powinna być zgodna z podaną w specyfikacji technicznej i zgodną z zaleceniami producenta farby.

Wszystkie podłoża należy zagruntować przed położeniem warstw nawierzchniowych.

Przed nałożeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni które wystąpią należy oczyścić i ponownie zagruntować i pozostawić do wyschnięcia.

2. Klasa środowiska:

Zgodnie z klasyfikacją środowisk korozyjnych wg.normy ISO 12944-2 konstrukcje stalowe występujących w zamówieniu odpowiada klasie środowiska:

-klasa **C2** na zewnątrz – atmosfera wiejska

3. Przygotowanie powierzchni:

Przygotowanie powierzchni pod malowanie zgodnie z klasą **SA 2½ /ST3**

wg.PN-ISO8501-01

4. Warunki nakładania powłok malarskich:

Warunki przeprowadzania prac malarskich zawierają karty katalogowe i instrukcje stosowania wyrobów malarskich. Temperatura malowanego podłoża nie może być wyższa niż 35°C, nie powinno być również nasłonecznione, podczas malowania temperatura podłoża nie może być niższa niż +5°C /podłoże wolne od szronu i lodu/a temperatura wyższa o co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy. Dla farby nawierzchniowej podłoże nie powinno mieć temperaturę niższą niż -5°C. Najlepsza jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotności względnej otaczającej atmosfery poniżej 85%

Czas do nałożenia kolejnej warstwy w 20°C- 8h , a w temperaturze 10°C-16h.

Po zakończeniu malowania świeżo nałożone pokrycie malarskie przed oddaniem do eksploatacji powinno być sezonowane przez okres 7-14 dni.

5. Stosowane materiały:

Warstwa gruntująca – otrzymana powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, wytrzymała mechanicznie i elastyczna. Powłoka odporna na działanie warunków atmosferycznych, wody, roztworów zasad i soli, benzyny i oleju napędowego.

Warstwa nawierzchniowa – powłoka dekoracyjna, dobrze przyczepna do podłoża, elastyczna, twarda, odporna na działanie czynników mechanicznych. Powłoka odporna na promieniowanie i agresywne czynniki atmosferycznych, wodę rzeczna , morską i sanitarną, roztwory soli i alkalinów, rozcieńczone roztwory kwasów , ropę naftową, oleje napędowe oraz niektóre rozpuszczalniki(benzyna, ksylen).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca posiada wiedzę, doświadczenie i niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zapewni podczas realizacji zamówienia udział osób, które są dopuszczone do wykonywania prac na wysokości.
3. Wykonawca zapewni wykonanie pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.
4. Użyte do realizacji zamówienia farby posiadają odpowiednie certyfikaty, karty katalogowe i atesty zapewniające spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do dnia 30.05.2018r.

VI. WYNAGRODZENIE

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
2. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zamówienia w rozbiciu na każdy z kominów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. wyliczone wg następującego wzoru:

$$L_{pr} = L_{pc} + L_{pg}$$

gdzie:

L_{pc} – liczba punktów w kryterium cena,

L_{pg} – liczba punktów w kryterium gwarancja jakości,

L_{pr} – liczba punktów razem.

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

1. Cena - 80 %

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_{pc} = (C_{min}/C_{bad}) \times 100 \text{ pkt.} \times 80\%$$

gdzie:

C_{min} – najniższa cena spośród badanych ofert,

C_{bad} – cena oferty badanej,

2. Okres gwarancji jakości - 20%

Liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji jakości będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

$$L_{pg} = (G_{bad}/G_{max}) \times 100 \text{ pkt.} \times 20\%$$

gdzie:

G_{bad} – okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej (liczba miesięcy),

G_n – okres gwarancji jakości najdłuższy spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

Uwaga:

Wykonawca może udzielić na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 24 m-cy, lecz nie dłużej niż 60 m-cy.

Wykonawca udzielając na wykonany przedmiot umowy gwarancji jakości na okres minimum 24 m-cy otrzymuje 0 pkt. Punktowany będzie okres gwarancji udzielonej powyżej wymaganego minimum, tj. powyżej 24 m-cy.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zapytania należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie **w terminie do 13.04.2018r. do godz. 10:00.** w siedzibie „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka z dopiskiem:

”OFERTA NA MALOWANIE ELEWACJI”

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą uwzględniane.

Do oferty (stanowiącej załącznik nr 1) należy dołączyć:

1. Zaparafowany (zaakceptowany) wzór umowy stanowiący **załącznik Nr 2** do zapytania ofertowego;

2. Sposób realizacji zamówienia stanowiący **załącznik Nr 3** do zapytania ofertowego, tj. metoda/sposób czyszczenia oraz rodzaj farby użytej do malowania każdego elementu.

Do załącznika należy dołączyć atesty producenta, certyfikaty oraz karty katalogowe farb, które Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Okres związania ofertą: **30 dni roboczych** od dnia upływu terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 85 710-22-90 lub 607-981-027.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy
3. Załącznik Nr 3 - Sposób realizacji zamówienia

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Iwona Mocniak