



OZNACZENIA:

1. Projektowana sieć podziemna
2. Istniejący kabel telefoniczny
3. Projektowana rura Arota (dzielona)
4. Obrys wykopu
5. Folia PVC
6. podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1,0m

Kolejność wykonywania prac:

1. Uzgodnić termin założenia z gestorem sieci.
2. Odkopać ręcznie istniejący kabel.
3. założyć przepust z rury dzielonej Arota i uszczelnić końce rur pakietami i olikiem. Zgłosić wykonanie zabezpieczenia właścicielowi sieci.
4. Wykonać wykop docelowy.
5. W przypadku dużej szerokości wykopu zastosować podpory drewniane.
6. Przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ułożyć folię – dla kabla telefonicznego koloru pomarańczowego.

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------|------------|---------------------|
| Obiekt | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzanej wraz z odejściami (przyłączami) w granicach pasa drogowego. | | | | |
| Adres | Działka nr 159/35, 159/37, 173/2, 173/7, 175/1, 175/3, 176/2, 176/3, 190/1, 190/2, 193 Obręb: 200202__4.0044 Czarna Białostocka; gm. Czarna Białostocka | | | | |
| Inwestor | "Przedsiębiorstwo Komunalne" w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 62; 16-020 Czarna Białostocka | | | | |
| Przedmiot rysunku | SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA KABLI TELEFONICZNYCH | | | Skala | Nr.rys 15 |
| | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Sławomir Majewski | INSTALACJE SANITARNE | PDL/0115/POOS/08 | 26.06.2017 | |
| | | | | | |